



Бензиновый генератор резервного электроснабжения с воздушным охлаждением в контейнере.

Модель ARCTIC GG6-230SV (6,0 кВт).



Отличительные особенности

- программируемая система подогрева двигателя и аккумулятора **«ЗИМНИЙ ПАКЕТ»** в базовой комплектации (для серии Arctic);
- оригинальный двигатель REG432 (объем 432 см³):
 - настроен на отдачу меньшей электрической мощности, что дает возможность потребителю осуществлять кратковременный наброс нагрузки сверх максимальной еще на 20%, что позволяет использовать данную электростанцию для питания потребителей с кратковременными пусковыми токами превышающими паспортную (электромоторы, насосы и др.);
 - собран по бездекомпрессорной технологии, что делает запуск значительно надежнее (основная причина неудачных запусков - несрабатывание декомпрессора в холодную погоду);
 - **конструкция станции не требует установки системы подогрева для запуска в зимний период;**
 - имеет увеличенный ресурс (более **6000** моточасов) за счет принудительной системы смазки;
- синхронный безщеточный генератор MeccAlte (Италия) обеспечивает хорошее качество вырабатываемой электроэнергии;
- электрический старт:
 - мощный стартер в 2 кВт запустит двигатель в любую погоду даже с замерзшим маслом. Испытания проводились в течение года, в частности, при температуре -34 градуса (январь 2014 года);
- шумозащитный всепогодный утепленный кожух:
 - разработан не только для защиты от шума, но и от влияний российского климата, ему не страшны ни косой дождь, ни высокие сугробы;
 - специально разработанная система циркуляции воздушных потоков внутри кожуха обеспечивает достаточно охлаждение двигателя и исключает перегрев генератора в условиях повышенных температур;
- бензин марки не ниже АИ92, **забор топлива из канистры (канистра в комплекте);**

- температурный режим эксплуатации от -40 до +40 градусов;
- возможность оборудования комплектом автозапуска:
 - электростанция оборудована **контроллером**, который отслеживает параметры и безопасность использования электростанции, а также опционально позволяет управлять генератором с радио или выносного пульта управления;
- надежный запуск;
- электростанция с пониженным уровнем шума для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

Спецификация

Генератор	ARCTIC GG6-230SV (5 кВт)
Номинальная мощность/Максимальная мощность	5,5кВт/6,0 кВт
Система подогрева «Зимний пакет»	есть
Коэффициент мощности (cosφ)	1
Частота тока	50 Гц
Номинальное выходное напряжение	220 В
Фаза	1
Сила тока	25 А
Автоматический регулятор напряжения	есть
Защита от перегрузки	есть
Вес	150 кг
Габаритные размеры, мм	550x650x780
Двигатель	
Модель	REG 432
Объем двигателя	432 см ³
Количество цилиндров	1
Мощность двигателя	14 л.с.
Частота вращения	3000 об./мин.
Объем масляной системы	1,2 л.
Потребление топлива при макс. нагрузке в час	2,5 л.
Уровень шума	69 дБ

С уважением,

ООО "МГС"

8-495-740-58-50

8-926-876-14-39

8-985-763-93-19

Сайт: <http://www.msg-group.ru/gazogenerator/#>

Почта: info@ags-gaz.ru